

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachów wraz z ewentualną wymianą lub wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, poszycia dachu z płyt OSB oraz zawilgoconej izolacji cieplnej istniejących parterowych łączników budynku dydaktycznego E z blokiem sportowym oraz ze starą szkołą, następnie wykonanie napraw dachu z systemem rynnowym w miejscach koniecznych budynku starej szkoły od strony ul. Cieszkowizna 13 – **Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie**.
- 1.2. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia zapewniając osiągnięcie oczekiwanego przez zamawiającego rezultatu za cenę netto, w którą będą wchodzić następujące prace: pokrycia dachów, ogniomurów i attyk, kominów lub innych elementów koniecznych do pokrycia na odpowiednią wysokość, wykonanie obróbek z blachy powlekanej i ewentualne krycie papą termozgrzewalną grubość 5 mm miejsc koniecznych przed natryskiem elastomerową emulsją bitumiczną na bazie wody (guma w płynie). Rozbiórka dachów na budynku E (nad łazienką męską i magazynkiem sportowym), polegająca na wykonaniu paroizolacji, termoizolacji, deskowaniu (sklejka wodoodporna) z ewentualną wymianą lub wzmocnieniem krokwi, a następnie ponowne pokrycie papą podkładową, co umożliwi wykonanie natrysku jak wyżej zapisane.
- 1.3. W wartość remontu dachów wchodzić następujące zakresy robót łącznie z materiałami:
 - 1.3.1. Przygotowanie dachów polegające na oczyszczeniu i wyrównaniu powstałych zapadłości,
 - 1.3.2. Wzmocnienie geowłókniną połączeń papy i ewentualnych pęknięć.
 - 1.3.3. Umocnienie papy nową obróbką bądź wygrzanie nowej papy na pionowych elementach dachu w miejscach wymagających napraw.
 - 1.3.4. Aplikowanie (nałożenie) na dachy z wyjściem na ogniomury, attyki i inne wystające powyżej płaszczyzny dachu elementy do koniecznej wysokości metodą natryskową bądź przy użyciu wałków malarskich i pędzli, w zależności od potrzeb, elastomerową emulsją bitumiczną (guma w płynie).
 - 1.3.5. Koryto spływowe wody (kanały odwadniające)– wykonać prawidłowy spadek i pokryć płynną poliuretanową membraną hydroizolacyjną.
 - 1.3.6. Zebranie i wywóz odpadów powstałych przy remoncie dachów.
 - 1.3.7. Kompletny remont części dachów budynku E polegający na rozbiórce, wzmocnieniu jednostronnym krokwi, paroizolacji, termoizolacji, wymiany płyty OSB na sklejkę wodoodporną i pokryciu papą podkładową, a następnie elastomerową emulsją bitumiczną jw.
 - 1.3.8. Aplikacja lakieru antyrefleksyjnego z płynnym aluminium w miejscach, gdzie wcześniej będzie aplikowana elastomerowa emulsja bitumiczna jw.
 - 1.3.9. Wymiana betonowych czapek kominów budynków B i C i pokrycie ich elastomerową emulsją bitumiczną jw.
 - 1.3.10. Obcięcie papy wchodzącej w wulsztę (zewnątrzną część rynny)
 - 1.3.11. Obróbki blacharskie.